

**S.G.C**

Des produits de maintenance  
au service des professionnels

LUBLISS A 1 sur 2  
REVISION N°1

F  
I  
C  
H  
E  
  
T  
E  
C  
H  
N  
I  
Q  
U  
E

## LUBLISS A


**LUBRIFIANT INCOLORE - AGENT ANTI-ADHÉRENT  
FAVORISANT LA GLISSE et le DÉMOULAGE  
A USAGES PROFESSIONNELS**

### PROPRIETES :

Préparation prête à l'emploi conditionnée en boîtier aérosol, à base de lubrifiant isoparaffinique et de polydiméthylsiloxane conformes aux règlements FDA 21 CFR 172.882 et 21 CFR 178.3570. Non miscible dans l'eau. Ne contient pas ou n'entre pas en contact avec des Organismes Génétiquement Modifiés (OGM) au cours du processus de fabrication. Satisfait aux exigences de classification FDA 21 CFR 172.882 et 21 CFR 178.3570 (FOOD & DRUG ADMINISTRATION) pour les utilisations en agroalimentaire. Neutre, compatible avec la plupart des peintures, galvanisation, brunissage des surfaces métalliques et des surfaces en matières plastiques usuelles. Lubrifiant pour matériels, petits mécanismes : chaînes, guides, chemins de roulements, charnières, serrures, joints, mécanismes soumis à de faibles charges, massicots. Agent de démoulage des plastiques et caoutchoucs. Lubrifiant à film mince pour glissières de machines, petits matériels délicats, portes, serrures, mouvements d'horlogerie, appareils électroménagers, entretien de cycles, armes, machines de conditionnement.

### CONDITIONS DE MISE EN OEUVRE :

Bien agiter l' aérosol avant emploi. Utiliser verticalement **tête en haut**. Vaporiser directement à environ 20 cm. Une seule pulvérisation suffit, agit instantanément. Pour des traitements très localisés, pour obtenir un film mince pulvériser sur un chiffon ou sur un pinceau et appliquer uniformément . Laisser quelques minutes (5 minutes environ pour évaporation du solvant d'application) avant mise en service du matériel.



**S.G.C.**

Des produits de maintenance  
au service des professionnels

F I C H E T E C H N I Q U E

**CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :**

P R O D U I T A C T I F	
. ETAT PHYSIQUE	Liquide fluide
. MASSE VOLUMIQUE	790 g/l +/- 20 g/l.
. POINT D'ÉCLAIR	41 °C afnor coupe fermée
. REACTION CHIMIQUE	Neutre.
. ODEUR	Inodore
. COULEUR	Incolore
G A Z P R O P U L S E U R	
. Propulseur hydrocarboné.	

**PRECAUTIONS ET REMARQUES :**



Extrêmement Inflammable

R 53 Peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique.

R12 Extrêmement inflammable

R 66 L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.

Réceptacle sous pression. A protéger contre les rayons solaires et à ne pas exposer à une température supérieure à 50°C. Ne pas percer ou brûler même après usage. Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps incandescent. Conserver et utiliser à l'écart de toute flamme ou source de chaleur, d'ignition et d'étincelles, appareil électrique en fonctionnement. Ne pas fumer. Conserver hors de la portée des enfants. Ne pas utiliser dans une atmosphère confinée. Procéder par de brèves pressions sans pulvérisation prolongée. Bien ventiler après usage. Ne pas utiliser pour un usage autre que celui pour lequel le produit est destiné. En cas de contact avec les yeux laver immédiatement et abondamment à l'eau et consulter un spécialiste. Eviter de pulvériser sur des pièces trop chaudes. Toujours effectuer au préalable, un essai avec la surface à traiter pour déterminer compatibilité et temps de contact appropriés.

**Extrait conditions de vente :**

Les conditions et durées de stockage peuvent modifier dans le temps les caractéristiques initiales des produits conditionnés, ainsi la Date Limite d'Utilisation **Optimale** Conseillée (D.L.U.O.C.) est de un an.

En conséquence, l'échange ou le remplacement de tout produit au-delà de cette DLUOC de un an ne pourra être effectué, le numéro de lot ou bon de livraison permettant la traçabilité.

NOTA : Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées à titre d'information. En raison des nombreux facteurs pouvant affecter les résultats, tous les produits sont vendus avec la réserve que les utilisateurs professionnels feront leurs propres essais pour déterminer la convenance de ces produits pour leur usage particulier. Limite de garantie n'excédant pas le remplacement d'un produit reconnu défectueux. Fiche de sécurité sur simple demande selon décret 87200 du 27.03.1987 mis en vigueur au 01.01.1988.

Les renseignements contenus dans cette notice ont pour but d'aider les utilisateurs. Ils résultent d'essais effectués en toute objectivité dans nos laboratoires. Il appartient aux utilisateurs de nos produits de s'assurer que ceux-ci conviennent à l'emploi qu'ils veulent en faire. En agissant ainsi, on évitera des erreurs dont nous ne pourrions en aucun cas assurer la responsabilité.